

Płyty dachowe korytkowe typ DKZ i DOZ wykonywane według PN-EN-1322+A1:2007 przeznaczone do przykryć dachowych i stropodachowych w budownictwie mieszkaniowym.



- zaprojektowane do przykryć dachowych i stropodachowych w budynkach mieszkalnych, halach i magazynach przemysłowych oraz obiektach garażowych, do opierania na ścianach grubości min. 12 cm, głębokość oparcia min. 5,5 cm,
- wykonane z wysokiej jakości betonu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej, przenoszą obciążenia zewnętrzne normowe: 2,6 kN/m,
- nadają się do położenia na ścianach lub podporach bezpośrednio z samochodu za pomocą dźwigu samojezdnego,
- płyty posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr:1489-CPD-87/ZKP/08.

Produkowany asortyment	
długość:	typ DOZ jednostronnie zamknięte od 180 cm do 270 cm przyrost na długości co 30 cm, typ DKZ obustronnie zamknięte od 300 cm do 360 cm przyrost na długości co 30 cm,
szerokość:	dla długości od 180 cm do 360 cm, szerokość 60 cm, dla długości od 180 cm do 300 cm, szerokość 30 cm
grubość:	dla długość do 300 cm, grubość 10 cm, dla długości od 330 cm, grubość 10,5 cm,
średni ciężar 1 m ² : 90 kg	
klasa betonu: C20/25	